

◆ハイリーチ・クレーン仕様

N&B配管付 ついに導入！！

一台二役、
堂々稼動。



仕様

項目	SK135SR	SK200
形式	SK135SR-2	SK200-8
標準バケット容量 m ³	0.5	0.8
最大吊り上げ能力 t×m	2.9×3.5	2.9×6.0
最大地上揚程 m	5.52	6.35
旋回速度 min-1	11.5/6.0	12.5/6.0
走行速度 km/h	5.6/3.4	6.0/3.6
登板能力 %(度)	70(35)	70(35)
エンジン定格出力 kW	69.2	114
運転質量 kg	13,800	19,700
シュー幅 mm	500	600
接地圧 kPa	43	44

定格荷重表

作業半径	SK135SR	SK200
1m	-	-
2m	2.9/2.5	2.9/2.9
3m	2.9	2.9
4m	2.5	2.9
5m	1.7	2.9
6m	1.3	2.9
7m	1	2.3
8m	0.8/7.3	1.8
9m	-	1.7/8.6
フック質量	12.5 k g	13.9 k g

作業範囲

項目	SK135SR	SK200
アーム長さ (STDアーム)	2.38m	2.94m
a.最大吊り高さ	5,520	6,350
b.同上時作業半径	3,800	6,070
c.最大吊り深さ	4,900	5,900
d.同上時作業半径	3,180	3,970
e.最大作業半径	7,320	8,660
f.最小作業半径	1,520	2,820
g.同上時吊り高さ	3,150	3,240

