

東空製

TNBシリーズ

- クラス最高レベルの打撃力で高い生産性を確保します。
 - 大質量ピストンの採用
 - ピストンストロークを最大限に確保
- シンプル構造で確実に破碎作業と抜群のメンテナンス性を実現しました。
 - 油圧・ガス併用作動方式を採用
 - ノン・アキュムレータ構造を採用（全クラス）
 - 内蔵型コントロールバルブを採用
- 抜群の耐久性、ランニングコストの低減化を追求しています。
 - ダブルリテーナピンを全機種に採用
 - ダブルブッシュ式を採用(TNB-08Mを除く全機種)
 - 衝撃吸収式サイドボルト

型式	TNB-08M	TNB-1M	TNB-2M	TNB-3MB	TNB-4M	TNB-5M
総重量(kg)	65	85	105	175	235	300
チゼル径(mm)	40	45	50	58	64	75
作動圧力(Mpa)	6-13	7-14	8-15	10-15	10-16	10-16
ラインリリース圧力(Mpa)	18	19	20	20	21	21
作動油量(L/min)	18-25	20-30	20-35	25-45	30-55	35-60
打撃数(bpm)	930-1300	700-1200	600-1150	550-1000	580-1060	550-1000
ホース径(インチ)	3/8※	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
適合台車(t)	0.7-1.5	1-2	1.5-2.5	2.4-4.0	3.0-4.5	3.8-6.0

※リース機はニシコン仕様となっているため、ホース径は1/2（4分N）となっています。



TNB-08M



TNB-1M



TNB-2M



TNB-3MB



TNB-4M



TNB-5M



TNB-6M