

デンヨー製 小型ガソリン発電機 GA-2800ES-IV2



特徴 eモード搭載で低騒音&低燃費！

- 高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
- eモード搭載で低燃費&低騒音
- オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群
- 車輪ストップ付き

型式		GA-2800ES-IV2
●発電機		
電気用品安全法適合		○
周波数 (Hz)		50/60 (ワンタッチ切替)
出力 (kVA)		2.8
電圧 (V)		100
電流 (A)		28
コンセント数 (×個)		15A×2+30A×1
力率		1.0
相数		単相2線式
●ガソリンエンジン		
名称		ヤマハMZ200
形式		空冷4サイクルOHV
総排気量 (mL)		192
始動方式		セル式リコイル付
燃料		無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク (L)		15.5
連続運転時間	1/4負荷時 (h)	20.4
	定格負荷時 (h)	8.5
●寸法・質量		
全長×全幅×全高 (mm)		687×494×640
乾燥質量 (整備質量) (kg)		77[90]
●騒音値		
音圧レベル	無負荷時 (7mB(A))	57
	定格負荷時 (7mB(A))	67
音響パワーレベル (LwAdB)		84 (超低騒音型指定機)